



**ÖSSZEVONT ÉPÍTŐIPARI  
NORMARENSZER**

**IV. Építőmesteri munkák**

**IV/7.**

**37. Égéstermék elvezető  
berendezések  
38. Cserépkályhák**



**TERC Kft.  
2015.**

# Tételcsoportok

<b>37-000</b>	<b>Kémény-, füstgázrendszerek bontása</b>
<b>37-001</b>	<b>Falazott kémények</b>
<b>37-002</b>	<b>Szigetelt kémények</b>
<b>37-005</b>	<b>Gyűjtőkémény-rendszerek</b>
<b>37-011</b>	<b>Szellőzők</b>
<b>37-012</b>	<b>Födémszellőzők</b>
<b>37-021</b>	<b>Kémény-, és szellőző tartozékok</b>
<b>37-031</b>	<b>Nemesacél komplett kéménybéléscső rendszerek</b>
<b>37-032</b>	<b>Nemesacél hőszigetelt komplett kéményrendszerek</b>
<b>37-033</b>	<b>Nemesacél hőszigetelt komplett kéményrendszerek, kerámia béléscsővel</b>
<b>37-091</b>	<b>Javítások, pótlások</b>

# Tételcsoportok

<b>38-000</b>	<b>Bontás</b>
<b>38-001</b>	<b>Szén- és brikett- tüzelésű cserépkályha</b>
<b>38-002</b>	<b>Fatüzelésű cserépkályha</b>
<b>38-003</b>	<b>Felülfizetés</b>
<b>38-004</b>	<b>Elhelyezések</b>
<b>38-005</b>	<b>Tartozékok</b>
<b>38-009</b>	<b>Javítások, pótlások</b>

## **37. Égéstermék elvezető berendezések**

<b>Útmutató</b>	<b>37-III</b>
<b>Tételecsoportok</b>	<b>37-T1</b>
<b>Tételfelsorolás</b>	<b>37-T3</b>
<b>Táblázatok</b>	<b>37-1</b>

## **38. Cserépkályhák**

<b>Útmutató</b>	<b>38-III</b>
<b>Tételecsoportok</b>	<b>38-T1</b>
<b>Tételfelsorolás</b>	<b>38-T3</b>
<b>Táblázatok</b>	<b>38-1</b>



Komplett hőszig. kémény, egy kürtő, Ø140-200 mm, szellőzőkürtővel, 7,00 m

**37-002-31.1.1.1.2.2.7 Beton és kerámia köpenyelemes kéményrendszer samott bélésűvel, kompletten, teljes-hőszigetelésű kémények, egy kürtővel, 140-200 mm belső átmérővel, szellőzőkürtővel 7,67 m kéményhosszig 7,00 m magas**

Elszámolási egység: **db**

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
			Új	Felújítás
1. Az anyagok mozgatása munkaterületen belül	szigetelt kémény	db	1.0000	1.0000
2. Állványkészítés	falazóhabarcs	m <sup>3</sup>	0.0574	0.0574
3. Köpenyelem falazás	kőműves	óra	4.96	4.97
4. Bélésű falazás	állványozó	óra	0.70	0.91
5. Szigetelés elhelyezése	betanított és segéd munkás	óra	4.20	4.41
6. Kiegészítő és mellék munkák				

- 0930210 BAKONYTHERM PLUSZ BTP16S egykürtős kémény szellőzőkürtővel, ásványgyapot szigeteléssel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fedlap, 7,00 m magas
- 0930260 BAKONYTHERM PLUSZ BTP18S egykürtős kémény szellőzőkürtővel, ásványgyapot szigeteléssel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fedlap, 7,00 m magas
- 0930310 BAKONYTHERM PLUSZ BTP20S egykürtős kémény szellőzőkürtővel, ásványgyapot szigeteléssel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fedlap, 7,00 m magas
- 0941407 LEIER LSK 14S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,00 m magas
- 0941457 LEIER LSK 16S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,00 m magas
- 0941507 LEIER LSK 18S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,00 m magas
- 0941557 LEIER LSK 20S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,00 m magas



Komplett hőszig. kémény, egy kürtő, Ø140-200 mm, szellőzőkürtővel, 7,33 m

**37-002-31.1.1.1.2.2.8 Beton és kerámia köpenyelemes kéményrendszer samott bélésűvel, kompletten, teljes-hőszigetelésű kémények, egy kürtővel, 140-200 mm belső átmérővel, szellőzőkürtővel 7,67 m kéményhosszig 7,33 m magas**

Elszámolási egység: **db**

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
			Új	Felújítás
1. Az anyagok mozgatása munkaterületen belül	szigetelt kémény	db	1.0000	1.0000
2. Állványkészítés	falazóhabarcs	m <sup>3</sup>	0.0601	0.0601
3. Köpenyelem falazás				
4. Bélésű falazás	kőműves	óra	4.91	5.20
5. Szigetelés elhelyezése	állványozó	óra	0.73	0.95
6. Kiegészítő és mellék munkák	betanított és segéd munkás	óra	4.40	4.62

- 0930211 BAKONYTHERM PLUSZ BTP16S egykürtős kémény szellőzőkürtővel, ásványgyapot szigeteléssel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fedlap, 7,33 m magas
- 0930261 BAKONYTHERM PLUSZ BTP18S egykürtős kémény szellőzőkürtővel, ásványgyapot szigeteléssel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fedlap, 7,33 m magas
- 0930311 BAKONYTHERM PLUSZ BTP20S egykürtős kémény szellőzőkürtővel, ásványgyapot szigeteléssel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fedlap, 7,33 m magas
- 0941408 LEIER LSK 14S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,33 m magas
- 0941458 LEIER LSK 16S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,33 m magas
- 0941508 LEIER LSK 18S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,33 m magas
- 0941558 LEIER LSK 20S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,33 m magas



Komplett hőszig. kémény, egy kürtő, Ø140-200 mm, szellőzőkürtővel, 7,67 m

**37-002-31.1.1.1.2.2.9 Beton és kerámia köpenyelemes kéményrendszer samott bélésűvel, kompletten, teljes-hőszigetelésű kémények, egy kürtővel, 140-200 mm belső átmérővel, szellőzőkürtővel 7,67 m kéményhosszig 7,67 m magas**

Elszámolási egység: **db**

Munka részletezése:	Erőforrások:			
	Megnevezése:	Egysége	Mennyisége	
Új			Felújítás	
1. Az anyagok mozgatása munkaterületen belül	szigetelt kémény	db	1.0000	1.0000
2. Állványkészítés	falazóhabarcs	m <sup>3</sup>	0.0629	0.0629
3. Köpenyelem falazás	kőműves	óra	5.14	5.45
4. Bélésű falazás	állványozó	óra	0.77	1.00
5. Szigetelés elhelyezése	betanított és segéd munkás	óra	4.60	4.83
6. Kiegészítő és mellék munkák				

- 0930212 BAKONYTHERM PLUSZ BTP16S egykürtős kémény szellőzőkürtővel, ásványgyapot szigeteléssel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fedlap, 7,67 m magas
- 0930262 BAKONYTHERM PLUSZ BTP18S egykürtős kémény szellőzőkürtővel, ásványgyapot szigeteléssel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fedlap, 7,67 m magas
- 0930312 BAKONYTHERM PLUSZ BTP20S egykürtős kémény szellőzőkürtővel, ásványgyapot szigeteléssel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fedlap, 7,67 m magas
- 0941409 LEIER LSK 14S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,67 m magas
- 0941459 LEIER LSK 16S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,67 m magas
- 0941509 LEIER LSK 18S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,67 m magas
- 0941559 LEIER LSK 20S kémény, egy kürtő, szellőzőkürtővel, 1 tisztítóajtó, 90°-os csatlakozó, vakolt fej, 7,67 m magas





Egri Téglagyár Kft.  
3729 Serényfalva, Kossuth út 1.  
Telefon: +36 (48) 534-100  
Fax: +36 (48) 534-101  
E-mail: eszekteglakft@gmail.com  
www.egritegla.hu



Fert Födém Kft.  
6400 Kiskunhalas, Átlós u. 9.  
Telefon: +36 (77) 425-829  
Fax: +36 (77) 425-829  
E-mail: fertfodem@gmail.com  
www.fertfodem.hu



Kun-Therm Kft.  
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 7.  
Telefon: +36 (77) 423-253  
Fax: +36 (77) 423-263  
E-mail: iroda@kuntherm.hu  
www.kuntherm.hu



Leier Hungária Kft.  
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.  
Telefon: +36 (96) 512-000  
Fax: +36 (96) 512-001  
E-mail: info@leier.hu, kpertekites@leier.hu  
www.leier.hu

© MAGYAR KÉMÉNYGYÁRTÓ KFT.

Magyar Kéménygyártó Kft.  
6725 Szeged, Moszkvai körút 27.  
Telefon: +36 (62) 548-810  
Fax: +36 (62) 548-810  
E-mail: kemenygyarto@gmail.com  
www.kemenygyarto.hu



Pápateszéri Téglaiipari Kft.  
8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.  
Telefon: +36 (89) 352-152  
Fax: +36 (89) 352-152  
E-mail: ertesites@bakonytherm.hu  
www.bakonytherm-tegla.hu



Schiedel Kéménygyár Kft.  
8200 Veszprém, Kistó u. 12.  
Telefon: +36 (88) 576-700  
Fax: +36 (88) 576-704  
E-mail: info@schiedel.hu  
www.schiedel.hu