

Készítsen ragyogóan
színes, szemet
gyönyörködtető plakátokat
és nagy mennyiségű
POS anyagot ezzel a
44" méretű, 6 színű
pigmenttintát használó
nyomtatóval

iPF8400SE

you can

Készítsen szemet gyönyörködtető plakátokat és
displayeket 6 színű LUCIA EX pigmenttintákkal,
köztük piros tintával, amely élénk, hosszan
tartó színt eredményez.

44 INCH
2400 X 1200 DPI
LUCIA EX 6 SZÍN
MŰKÖDÉS KÖZBEN CSERÉLHETŐ FESTÉKTARTÁLY
GAZDASÁGOS NYOMTATÁSI MÓD
POSTERARTIST LITE
A0 NORMÁL PÁPÍR 56 MÁSODPERC ALATT
SZEGÉLY NÉLKÜLI NYOMTATÁS



iPF8400SE

Főbb jellemzők:

- Készítsen strapabíró, tartós plakátokat és POS displayeket a LUCIA EX 6 színű pigmenttintarendszer használatával
- Varázsolja élénkké a piros és narancssárga felületeket a kiegészítő piros tintával
- Biztosítsa a nyomtatás zavartalanságát nagy mennyiségű nyomat készítésekor a 330 ml-es és 700 ml-es festéktartályokkal, amelyek akkor is cserélhetők, amikor a berendezés nyomtat
- Nyomtasson a gyors üzemmódban, amellyel minimalizálhatja a sürgős plakátkészítési feladatok nyomtatási idejét
- Készítsen könnyedén nagy méretű posztereket a mellékelt PosterArtist Lite szoftver és a Microsoft Office beépülő nyomtatómodul használatával
- A Direct Print & Share segédprogrammal könnyedén nyomtathat számos formátumban az általános grafikától a CAD- és GIS-rajzokig

Műszaki adatok: imagePROGRAF iPF8400SE

NYOMTATÓ TÍPUSA	imagePROGRAF iPF8400SE
TECHNOLÓGIA	
Nyomtató típusa	6 színű – 1117,6 mm/44"
Nyomatási technológia	Canon tintasugaras igény szerinti 6 színű integrált típus (nyomtatófejenként 6 chip, 1 nyomtatófej)
Fúvókák száma	Összesen: 15 360 – BK/MBK/M/C/Y/R – 2560 fúvóka mindegyik szín esetében
Nyomatási felbontás	2400 x 1200 dpi
Fúvokasűrűség	2 x 1200 dpi
Vonalpontosság	±0,1% vagy kisebb
Tintacsepp mérete	4 pikoliter
Tintakapacitás	Mellékelt kezdő tintacsomag: 330 ml – BK/MBK/M/C/Y/R Forgalmazott tinta: 330 ml vagy 700 ml – BK/MBK/M/C/Y/R
Festék típusa	Pigmenttinta: LUCIA EX 6 szín: BK/MBK/M/C/Y/R
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows: XP/Vista/7/8/Server 2003/2003 R2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Server 2012 (64 bit), Macintosh OSX 10.6.8–10.9.x
Nyomatónyelvek	GARO (Graphic Arts nyelv raszterműveletekkel)
Normál csatlakozófelületek	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100 Base-T/TX
Puffer RAM	384 MB
NYOMTATÁSI SEBESSÉG (A0, teljes színezésű kép)	
Nyomatási sebesség (normál papír)	56 mp (gyors gazdaságos üzemmód) 3 perc 5 mp (normál üzemmód)
Nyomatási sebesség (bevonatos papír)	1 perc 42 mp (gyors gazdaságos üzemmód) 3 perc 5 mp (normál üzemmód)
Nyomatási sebesség (fényes fotópapír)	3 perc 5 mp (gyors gazdaságos üzemmód) 6 perc 8 mp (normál üzemmód)
PAPÍRKEZELÉS	
Hordozószélesség	Papírtekerics: 254–1117,6 mm Vágott ív: 203,2–1117,6 mm
Hordozóvastagság	Papírtekerics: 0,07–0,8 mm Vágott ív: 0,07–0,8 mm
Minimális nyomtatható hossz	203,2 mm (8 inch)
Maximális nyomtatható hossz	Papírtekerics: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik) Vágott ív: 1,6 m
Margók (felül, alul, oldalt)	Ajánlott terület: Papírtekerics – felül: 20 mm, alul: 5 mm, oldalt: 5 mm Vágott ív – felül: 20 mm, alul: 23 mm, oldalt: 5 mm
	Nyomtatható terület: Papírtekerics – felül: 5 mm, alul: 5 mm, oldalt: 5 mm Papírtekerics (szegély nélküli nyomtatás) – felül: 0 mm, alul: 0 mm, oldalt: 0 mm Vágott ív – felül: 5 mm, alul: 23 mm, oldalt: 5 mm
Maximális hordozótekericsátmérő	150,0 mm
Papíradagolási mód	Tekercsadagolás: egy tekerics, elülső betöltés, elülső kimenet Kézi adagolás: elülső betöltés, egy lap, elülső kimenet
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekerics)	515 mm (JIS B2), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
MÉRETEK ÉS TÖMEG	
Fizikai méretek (Szé x Mé x Ma)	Főegység nyomtatóállvánnyal és kosárral: 1893 (Sz) x 971 (Mé) x 1144 (Ma) mm Főegység nyomtatóállvánnyal és zárt kosárral: 1893 (Sz) x 734 (Mé) x 1144 (Ma) mm Tömeg: kb. 117 kg (kellékanyagok nélkül)

NYOMTATÓ TÍPUSA	imagePROGRAF iPF8400SE
MELLÉKELT SZOFTVEREK	Canon nyomtatóillesztő program, állapotfigyelés, Free Layout és iR nagyítás, optimalizált illesztőprogram AutoCAD-hez, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (csak Windows), Microsoft® Word/Excel/PowerPoint szoftverbe beépülő nyomtatási modul (csak Windows), Direct Print & Share (csak Windows)
ÁRAMELLÁTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK	
Tápellátás	AC 100–240 V (50–60 Hz)
Teljesítményfelvétel	Üzem közben: 190 W vagy kevesebb Kikapcsolás (készenléti üzemmód): 0,5 W vagy kevesebb
Üzemi környezet	Hőmérséklet: 15–30 °C, 10–80% (lecsapódásmentes)
Zajszint (körülbelül)	Üzem közben: 50 dB vagy kevesebb Készenléti állapot: 35 dB vagy kevesebb Akusztikai teljesítmény: 6,8 Bel az ISO 7779 alapján
Előírások	Európa: CE-jelzés, Németország: TÜV-jelzés, Oroszország: EAC Egyéb országok: CB-tanúsítvány
Környezetvédelmi tanúsítványok	Nemzetközi Energy Star program (WW), RoHS-irányelv
KIEGÉSZÍTŐK	
Tekercstartórudd-készlet	RH2-44
KELLÉKANYAGOK	
Tintapatronok	330 ml: PFI-306 BK/MBK/C/M/Y/R 700 ml: PFI-706 BK/MBK/C/M/Y/R
Nyomtatófej	PF-05
Vágókés	CT-06
Karbantartó kazetta	MC-08

Néhány kép a jobb sokszorosítás érdekében szimulált. Minden adat a Canon standard teszt módszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak ™ és ®: Minden vállalatnév és/vagy terméknév a megfelelő gyártó saját piacán és/vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett névjegye.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók (papírok) kompatibilitási listáját.

A hiteles Canon tintakazettákat a széles formátumú Canon nyomtatókkal együtt fejlesztették, mert fontos szerepet játszanak a széles formátumú nyomtatórendszerben. Ezek a tintakazetták egyesítik a kutatásaink és fejlesztéseink által elért fejlett technológiákat. A Canon széles formátumú nyomtatók megfelelő teljesítményéhez a Canon a hiteles Canon tintakazetták használatát javasolja.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
canon.hu