

imagePROGRAF iPF670 MFP L24

Egyszerű használatra tervezett, elérhető árú, helytakarékos, széles formátumú multifunkciós berendezés

Az iPF670 MFP L24 megoldás egy felhasználóbarát, elérhető árú és könnyű széles formátumú munkafolyamatrendszer, amely kis alapterületen és helyigény mellett egyszerű szkennelést és másolást tesz lehetővé.



Főbb jellemzők:

- Egyszerű szkennelési-másolási megoldás
- Közvetlenül USB-meghajtóra vagy hálózaton keresztül Ethernet csatlakozással kapcsolódó számítógépre történő szkennelés
- Gyors és egyszerű navigálást biztosító felhasználóbarát kezelőfelület
- A kompakt, 24"-os könnyű szkennер minimális helyet foglal, és egyszerű telepítést tesz lehetővé
- SingleSensor technológiájú szkennelés többirányú LED-es megvilágítással a kiemelkedő vonalfinomság és -pontosság érdekében.
- Másodpercenként akár 3,0 hüvelykes szkennelési sebesség, 600 dpi optikai felbontás
- Akár 1,27 m hosszú dokumentum szkennelése TIFF, PDF és JPEG formátumba

IPF670 MFP L24
24
HÜVELYK

KOMPAKT 24"-
ES KIVITEL

KÖNNYŰ
SZKENNER

EGYSZERŰ
SZKENNELÉS-
MÁSOLÁS

KÖZVETLEN
SZKENNELÉS
USB-MEGHAJTÓRA

5 SZÍN AZ ÚJ
BÍBORRAL

2400 × 1200 DPI

130 ML-ES
FESTÉKTARTÁLYOK

Canon

SZKENNER

Technológia	SingleSensor technológiájú szkennelés többirányú LED-es megvilágítással
Szkennelés sebessége	COPY (MÁSOLÁS) 300 / 300 dpi Vázlat = 1 hüvelyk/másodperc színes, 3 hüvelyk/másodperc monokróm 300 / 600 dpi Normál = 1 hüvelyk/másodperc színes, 3 hüvelyk/másodperc monokróm 600 / 600 dpi Legjobb = 0,5 hüvelyk/másodperc színes, 1,5 hüvelyk/másodperc monokróm
Szkennelési módok	SZKENNELÉS 200 dpi Vázlat = 1 hüvelyk/másodperc színes, 3 hüvelyk/másodperc monokróm 400 dpi Normál = 0,5 hüvelyk/másodperc színes, 1,5 hüvelyk/másodperc monokróm 600 dpi Legjobb = 0,33 hüvelyk/másodperc színes, 1 hüvelyk/másodperc monokróm
Szkennelési pontosság	0,2% +/-1 képpont
Felbontás	Maximális: 600 dpi, Optikai: 600 dpi
Maximális képszélesség	609,6 mm/24"
Maximális hordozószélesség	660,4 mm/26"
Maximális szkennelhető hossz	1270 mm/50"
Maximális és minimális hordozóvastagság	Min. = 0,07 mm Max. = 0,5 mm
Kezelőpanel felhasználói felülete	3"-os kijelző (nem érintőpanel). Home (Kezdőlap), Left (Balra), OK, Right (Jobbra), Start, Stop, Back (Vissza), Paper Eject (Papírkidadás) gombok. Állapotjelző LED
Szkennер csatlakozófelülete	Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T / TX
SZKENNELÉS USB-MEMÓRIÁRA	USB2.0, 128 GB FAT32.
Szkennelés hálózati számítógépre – L Scan App	Beállítja a könyvtárat és a fájltypust. Kompatibilis operációs rendszerek: Windows 7, 8, 8.1 & 10 (32/64 bites)
Mellékelt szoftverek	L Scan App szoftver Nyelvek: Angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, portugál, cseh, lengyel
Fizikai méretek (szé. x mé. x ma.) és tömeg (kg)	Szkennер: 935 mm (szé.) x 193 mm (mé.) x 131 mm (ma.). Tömeg: 5,36 kg dokumentum-visszafordító vezetőelem nélkül, behajtott papírtálcával
Külső tápellátás	Bemenet: 100-240 V, 50-60 Hz Kimenet: 3,42 A, 19 V feszültségen
Üzemi környezet	Hőmérséklet: 10-35 °C Páratartalom: 10-90%
A szkennер energiafogyasztása	Készenléti (alsó) állapotban: 0,05 W Nyugalmi állapotban: 10,20 W Szkenneléskor: 19,40 W
Környezetvédelmi tanúsítványok	Európa: CE-jelzés, Oroszország: EAC, Egyéb országok: CB-tanúsítvány, Energy Star
A csomag tartalma	• L szkennер • Nyomatótartók, rögzítőelemek és 3 mm-es szerszám • Dokumentum-visszafordító vezetőelem • Kalibrációs cél • L Scan App szoftver CD (PDF dokumentációval: nyelvenkénti L Scanner kézikönyv és L Icon kézikönyv) • L Scanner kézikönyv (benne: összeszerelési kézikönyv, felhasználói kézikönyv és üzembe helyezési kézikönyv). • Léptékjelző címkék • Ethernet-kábel • Regionális tápfeszültség-csatlakozás – Hálózati tápkábel(ek)

NYOMTATÓ

Nyomatató típusa	5 színű – 609,6 mm/24"
Nyomatási technológia	Canon inkjet on Demand, 6 színű, integrált típusú (nyomatófejeként 6 chip/s x 1 nyomatófeje)
Fűvókák száma	Összesen: 15 360 MBK: 5120 fűvóka C, M, Y, BK: 2560 fűvóka minden színhez
Nyomatási felbontás	2400 dpi x 1200 dpi
Fűvókásűrűség	1200 dpi x 2, a nem működő fűvókák érzékelésére és kiegyenlítésére szolgáló rendszerrel
Garantált minimális vonalvastagság	0,02 mm
Vonalpontosság	±0,1% vagy pontosabb
Tintacsepp mérete	Színenként 4 pikoliter
Tintakapacitás	Mellékelt kezdő tintacsomag: C, M, Y, Bk, MBK 90 ml Forgalmazott tinta: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml
Festék típusa	Festék-/pigmentalapú reaktív tinta: Cián, bíbor, sárga, fekete Pigmentfesték: 2 x Matt fekete
A nyomtatóval kompatibilis operációs rendszerek	32 bites Windows – XP, Vista, 7, 8, 8.1 és 10, Server 2003/2003R2, Server 2008 64 bites Windows – Vista, 7, 8, 8.1 és 10, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 Mac: OSX 10.6.8-10.10.x
Nyomatónyelvek	GARO (grafikusművészeti nyelv raszterműveletekkel), HP-GL/2, HP RTL
Normál csatlakozófelületek	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / automatikus egyeztetés IEEE 802.3ab 1000base-T / automatikus egyeztetés IEEE 802.3x teljes duplex IEEE 802.3az EEE
Memória alapkvitelben	256 MB
Hordozószélesség	Tekercselt papír: 254 mm/10"-609,6 mm/24" Vágott iv: 203,2 mm/8" – 609,6 mm/24"
Hordozóvastagság	Tekercsgység: 0,07 mm-0,8 mm Felső betöltés kézi adagolással: 0,07 mm-0,8 mm
Maximális nyomtatható hossz	Tekercs: 18m (az operációs rendszer és az alkalmazás függvényében változik) Vágott lap: 1,6m

MEGJEGYZÉSEK ÉS JAVASLATOK

- megjegyzés** Az erősen felkunkorodott dokumentumokat a lehető legjobban ki kell egyenesíteni, és a szkennерbe történő behúzásakor meg kell vezetni azokat annak érdekében, hogy a szkennер ne húzza be azokat ismét.
- megjegyzés** A SZKENNELÉS USB-MEMÓRIÁRA és MÁSOLÁS üzemmódokban a szkennelés először a belső memóriába történik, majd a szkennер ezt követően küldi az adatokat az USB-meghajtóra vagy a nyomtatóra. Az USB-meghajtóra történő szkennelés időtartama az egyes USB-meghajtóktól függően változik.
- megjegyzés** A SZKENNELÉS HÁLÓZATI SZÁMÍTÓGÉPRE funkció közvetlenül a hálózatra végzi a szkennelést, ezért a számítógépnek alkalmasnak kell lennie a széles formátumú szkennelésekből fogadott nagy adatmennyiségek kezelésére.
- megjegyzés** Az L Scan App a szkennер alhálózatan belül csak 1 példányban futhat. A szkennерből nem lehet számítógépet választani.
- megjegyzés** A szkennер alhálózatan belül csak 1 támogatott nyomatató lehet. A szkennерből nem lehet nyomatót választani.

Néhány kép a jobb sokszorosítás érdekében szimulált. Minden adat a Canon standard tesztmódszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. ™ és ®: Minden vállalatnév és terméknév a megfelelő gyártó saját piacán vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon-hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók (papírok) kompatibilitási listáját.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
canon.hu

