

Készítsen ragyogóan színes, szemet gyönyörködtető plakátokat és POS displayeket ezzel a kompakt kialakítású, 24"/A1 méretű, 6 színű pigmenttintát használó, alacsony működési költségű nyomtatóval

iPF6400SE

you can

Készítsen szemet gyönyörködtető plakátokat és display anyagokat ezzel a kompakt kialakítású nyomtatóval, amely bármilyen méretű vállalat számára ideális. A 6 színű LUCIA EX pigmenttinták – köztük a piros tinta – élénk, hosszan tartó színt eredményeznek.

24 INCH
2400 X 1200 DPI
LUCIA EX 6 SZÍN
MŰKÖDÉS KÖZBEN CSERÉLHETŐ FESTÉKTARTÁLY
GAZDASÁGOS NYOMTATÁSI MÓD
POSTERARTIST LITE
A1 NORMÁL PAPIR 34 MÁSODPERC ALATT
SZEGÉLY NÉLKÜLI NYOMTATÁS



iPF6400SE

Főbb jellemzők:

- Készítsen strapabíró, tartós plakátokat és POS displayeket a LUCIA EX 6 színű pigmenttintarendszer használatával
- Varázsolja élénkké a piros és narancssárga felületeket a kiegészítő piros tintával
- Biztosítsa a nyomtatás zavartalanágát a 130 ml-es és 300 ml-es festéktartályokkal, amelyek akkor is cserélhetők, amikor a berendezés nyomtat
- Nyomtasson nagy sebességgel a gyors, gazdaságos üzemmóddal használatával, amely minimalizálja a gyártási időt és alacsonyan tartja a költségeket
- Az új, számos funkciót kínáló kompakt kialakításnak köszönhetően helyet takaríthat meg
- Készítsen könnyedén nagy méretű posztereket a mellékelt PosterArtist Lite szoftver és a Microsoft Office beépülő nyomtatómodul használatával
- A mellékelt Direct Print & Share segédprogrammal könnyedén nyomtathat számos formátumban az általános grafikától a CAD- és GIS-rajzokig

 imagePROGRAF

Canon

Műszaki adatok: imagePROGRAF iPF6400SE

NYOMTATÓ TÍPUSA	imagePROGRAF iPF6400SE
TECHNOLÓGIA	
Nyomtató típusa	6 színű – 609,6 mm/24"
Nyomatási technológia	Canon tintasugaras igény szerinti 6 színű integrált típus (nyomtatófejenként 6 chip, 1 nyomtófeje)
Fúvókák száma	Összesen: 15 360 – BK/MBK/M/C/Y/R – 2560 fúvóka mindegyik szín esetében
Nyomatási felbontás	2400 x 1200 dpi
Fúvókasűrűség	2 x 1200 dpi
Vonalpontosság	±0,1% vagy kisebb
Tintacepp mérete	4 pikoliter
Tintakapacitás	Mellékelt kezdő tintacsomag: 90 ml – BK/MBK/M/C/Y/R Forgalmazott tinta: 130 ml vagy 300 ml – BK/MBK/M/C/Y/R
Festék típusa	Pigmenttinta: LUCIA EX 6 szín: BK/MBK/M/C/Y/R
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows: XP/Vista/7/8/Server 2003/2003 R2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Server 2012 (64 bit), Macintosh OSX 10.6.8–10.9.x
Nyomatónyelvek	GARO (Graphic Arts nyelv raszterműveletekkel)
Normál csatlakozófelületek	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100 Base-T/TX
Puffer RAM	256 MB
NYOMTATÁSI SEBESSÉG (A1, teljes színezésű kép)	
Nyomatási sebesség (normál papír)	34 mp (gyors gazdaságos üzemmód) 1 perc 45 mp (normál üzemmód)
Nyomatási sebesség (bevonatos papír)	1 perc 0 mp (gyors gazdaságos üzemmód) 1 perc 45 mp (normál üzemmód)
Nyomatási sebesség (fényes fotópapír)	1 perc 58 mp (gyors gazdaságos üzemmód) 3 perc 41 mp (normál üzemmód)
PAPÍRKEZELÉS	
Hordozószélesség	Papírtekercs és kézi adagolás felülről: 203,2 mm (8 inch) – 610 mm (24 inch)
Hordozóvastagság	Tekerccsegység: 0,07–0,8 mm Felső betöltés kézi adagoláshoz: 0,07–0,8 mm
Minimális nyomtatható hossz	Tekerccs: 203,2 mm (8 inch) Kézi adagolás felülről: 279,4 mm (11 inch)
Maximális nyomtatható hossz	18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik) Kézi adagolás felülről: 1,6 m
Margók (felül, alul, oldalt)	Ajánlott terület: Papírtekercs – felül: 20 mm, alul: 5 mm, balra/jobbra: 5 mm Kézi adagolás felülről – felül: 20 mm, alul: 23 mm, balra/jobbra: 5 mm
	Nyomtatható terület: Papírtekercs – felül: 3 mm, alul: 3 mm, balra/jobbra: 3 mm Papírtekercs (szegély nélküli nyomtatás) – felül: 0 mm, alul: 0 mm, balra/jobbra: 0 mm Kézi adagolás felülről – felül: 3 mm, alul: 3 mm, balra/jobbra: 3 mm
Maximális hordozótekerccsátmérő	150,0 mm
Papíradagolási mód	Tekerccsadagolás: egy tekerccs, elülső betöltés, elülső kimenet Felső betöltés kézi adagolással: egy lap, elülső kimenet
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekerccs)	10" (254 mm), B4 (257 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
MÉRETEK ÉS TÖMEG	
Fizikai méretek (Szé x Mé x Ma)	1017 (Sz) x 702 (Mé) x 344 (Ma) mm Tömeg: kb. 44 kg (kellékanyagok és nyomtatóállvány nélkül) Főegység nyitott kosárral és nyomtatóállvánnyal: 1017 (Sz) x 870 (Mé) x 991 (Ma) mm; Zárt kosárral: 1017 (Sz) x 751 (Mé) x 991 (Ma) mm Tömeg: kb. 54 kg (kellékanyagok nélkül)

NYOMTATÓ TÍPUSA	imagePROGRAF iPF6400SE
MELLÉKELT SZOFTVEREK	Canon nyomtatóillesztő program, állapotfigyelés, Free Layout és iR nagyítás, optimalizált illesztőprogram AutoCAD-hez, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (csak Windows), Microsoft® Word/Excel/PowerPoint szoftverbe beépülő nyomtatási modul (csak Windows), Direct Print & Share (csak Windows)
ÁRAMELLÁTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK	
Tápellátás	AC 100–240 V (50–60 Hz)
Teljesítményfelvétel	Üzem közben: 100 W vagy kevesebb Kikapcsolás (készletléti üzemmód): 0,5 W vagy kevesebb
Üzemi környezet	Hőmérséklet: 15–30 °C, 10–80% (lecsapódásmentes)
Zajsztint (körülbelül)	Üzem közben: 49 dB vagy kevesebb Készletléti állapot: 35 dB vagy kevesebb Akusztikai teljesítmény: 6,4 Bel az ISO 7779 alapján
Előírások	Európa: CE-jelzés, Németország: TÜV-jelzés, Oroszország: EAC Egyéb országok: CB-tanúsítvány
Környezetvédelmi tanúsítványok	Nemzetközi Energy Star program (WW), RoHS-irányelv
KIEGÉSZÍTŐK	
Nyomtatóállvány	ST-29
Tekerccstartórúd-készlet	RH2-25
KELLÉKANYAGOK	
Tintapatronok	130 ml: PFI-106 BK/MBK/M/C/Y/R 300 ml: PFI-206 BK/MBK/M/C/Y/R
Nyomtatófej	PF-05
Karbantartó kazetta	MC-16

Néhány kép a jobb sokszorosítás érdekében szimulált. Minden adat a Canon standard tesztmódszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak™ és ©: Minden vállalatnév és/vagy terméknév a megfelelő gyártó saját piacán és/vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett névjegye.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók (papírok) kompatibilitási listáját.

A hiteles Canon tintakazettákat a széles formátumú Canon nyomtatókkal együtt fejlesztették, mert fontos szerepet játszanak a széles formátumú nyomtatórendszerben. Ezek a tintakazetták egyesítik a kutatásaink és fejlesztéseink által elért fejlett technológiákat. A Canon széles formátumú nyomtatók megfelelő teljesítményéhez a Canon a hiteles Canon tintakazetták használatát javasolja.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
canon.hu