



imagePROGRAF TC-20

PROFESSZIONÁLIS FENNTARTHATÓ KOMPAKT ÉS MEGFIZETHETŐ

Ideális CAD-rajzokhoz, oktatási anyagokhoz és poszterekhez

- **Kiváló minőség megfizethető áron**
Hozza ki a legtöbbet a kis méretű irodákban, üzletekben, iskolákban vagy az otthoni irodájában rendelkezésére álló helyből a kiváló minőségű pigmenttintákkal rendelkező, egyszerűen használható és megfizethető nyomtatóval, amely könnyedén elfér az asztalán vagy a polcon.
- **Hibrid támogatás**
Váltson könnyedén az otthoni és az irodai nyomtatás között. Az imagePROGRAF TC-20 szoftvere megegyezik az irodai imagePROGRAF eszközökével, így még egyszerűbb a hibrid munkavégzés.
- **Egyszerű üzembe helyezés**
Többé nem okoz gondot a nyomtatás ezzel a multifunkciós készülékkel. A tengely nélküli tekercstartó megkönnyíti a papírtekercsek behelyezését, míg a beépített automatikus lapadagoló folyamatos nyomtatást biztosít anélkül, hogy bele kellene avatkoznia a papírcsere érdekében
- **Minden elemében zöld**
Fenntarthatósági céljai teljesítéséhez hozzájárulnak a könnyen újrahasznosítható 70 ml-es műanyag tintatartályok, valamint a kevesebb csomagolóanyag és az alacsony energiafelhasználást igazoló EPEAT arany* minősítés

*Az EPEAT arany minősítést az Egyesült Államokban érte el

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF TC-20

NYOMTATÓTECHNOLÓGIA

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nyomtató típusa | 4 szín, 24" |
| Nyomatási technológia | Canon pigmenttinta, 4 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 4 chip) |
| Nyomatási felbontás | 2400×1200 dpi |
| Fűvókák száma | Összesen: 4352 fűvóka; BK (mattfekete): 1280 fűvóka C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 1024 fűvóka |
| Vonalpontosság | ±0,1% vagy kevesebb Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyeznie a beállításokkal használtakkal. |
| Fűvókátávolság | 1200 dpi x 2 sorban |
| Tintakapacitás | Csomagban lévő induló tinta: 280 ml (4 x 70 ml: BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) Értékesített tinta: 70 ml (BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) |
| Tintatípus | Pigmenttinta: 4 szín (BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) |
| Kompatibilis operációs rendszerek | 32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6 - macOS 12.x |
| Nyomtatónyelvek | SGRaster |
| Szabványos csatlakozófelületek | USB A Port: N.a. USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet. |

MEMÓRIA

| | |
|----------------|------------------------------|
| Normál memória | 1 GB Bővítőfogalal: nincs |
| Merevlemez | N/A |

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

| | |
|-----------|--|
| CAD-rajz: | Normál papír (A1, fekete-fehér) 0:33 (normál) |
| Poszter | Normál papír (A1, színes): 1:03 (Normál) Normál papír (A1) 1:10 (Gyors) 2:08 (Normál) Bevonatos papír (A1) 3:10 (Gyors) 6:05 (Normál) |

HORDOZÓKEZELÉS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Hordozóadagolás és -kiadás | Papírtekercs: egy tekercs, elülső betöltés, elülső kiadás Vágott ív: automatikus lapadagoló |
| Hordozószélesség | Tekercses papír: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Vágott ív: 210 mm - 297 mm |
| Hordozóvastagság | Tekercs/ív: 0,08 mm - 0,28 mm |
| Legkisebb nyomtatható hossz | Tekercs/ív: 203,2 mm |
| Maximális nyomtatható hossz | Tekercses papír: 4 m Vágott ív: 432 mm |
| Hordozótekercs maximális átmérője | 110 mm |
| Nyomathordozó mag mérete | Tekercsmag belső átmérője: 2" |
| Ajánlott margóávolság | Tekercses papír: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm (Néhány fénykép módban: felső: 30 mm, alsó: 30 mm) Vágott ív: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm |
| Nyomtatható margóterület | Tekercses papír: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm (Néhány fénykép módban: felső: 30 mm, alsó: 30 mm) Vágott ív: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm |
| Hordozóadagolási kapacitás | Papírtekercs: egy tekercs Vágott ív: 100 lap (A4), 50 lap (A3) |
| Hordozófeltekercselő egység | N/A |

Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)

| | |
|---|--|
| Az előállított nyomatok maximális száma | N/A Asztali gyűjtőkosár (BU-06): normál pozíció - 1 lap |
|---|--|

TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tápellátás | 100-240 V AC (50-60 Hz) |
| Energiafogyasztás | Működés közben: legfeljebb 28 W Készenléti üzemmód: legfeljebb 2,4 W Az alvó állapotba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: kb. 5 perc Kikapcsolva: legfeljebb 0,3 W |
| Üzemeltetési feltételek: | Hőmérséklet: 15-30 °C, páratartalom: 10-80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) |
| Akustikai zaj (Nyomás/teljesítmény) | Működés közben: kb. 42,5 dB(A) (normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) Készenléti állapotban: 35 dB (A) vagy kevesebb (Az ISO 7779 szabvány szerint mérve) |
| Szabályozás | CE-jelölés, UKCA-jelölés |
| Környezetvédelmi tanúsítványok | CB tanúsítvány, EPEAT ARANY! |

MÉRET ÉS TÖMEG

| | |
|---------------------------|---|
| Méret és tömeg | szé. × mé. × ma. Alapgép 968×545×395 mm (nyitott automatikus lapadagoló) 968×525×245 mm (zárt automatikus lapadagoló) 32 kg (kivéve a tintatartályt, nyomtatófejjel együtt) |
| Méret és tömeg csomagolva | Főegység + asztali gyűjtőkosár (BU-06) 968×825×965 mm (nyitott kosár) 968×525×965 mm (zárt kosár) 33 kg (kivéve a tintatartályt, nyomtatófejjel együtt) |
| A csomag tartalma | Főegység + állvány + gyűjtőkosár (SD-24) 968×870×874 mm (nyitott kosár) 968×707×874 mm (zárt kosár) 40 kg (kivéve a tintatartályt, nyomtatófejjel együtt) |
| A doboz tartalma | Nyomtató (alapegység): 1120×726×406 mm, 43 kg Asztali gyűjtőkosár (BU-06): 798×301×111 mm, 1,8 kg Állvány és gyűjtőkosár (SD-24): 1055×824×268 mm, 16 kg |

A CSOMAG TARTALMA

| | |
|-----------------------------------|---|
| A doboz tartalma | Nyomtató, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintapatron-készlet, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, EU biocid tájékoztató, LFP Eur címlap, karimavédő anyagok lap |
| A csomag részét képező szoftverek | Az internetről további szoftverek tölthetők le. |

OPCIÓK

| | |
|-------------------|--|
| Opcionális elemek | Asztali gyűjtőkosár: BU-06 Nyomtatóállvány + Kosár: SD-24 |
|-------------------|--|

FOGYÓESZKÖZÖK

| | |
|-------------------------------------|---|
| Felhasználó által cserélhető elemek | Tintatartály: PFI-050 (70 ml) Nyomtatófej: PF-08 Karbantartó kazetta: MC-32 |
|-------------------------------------|---|

¹⁾ Az EPEAT arany minősítést az Egyesült Államokban érte el

Jogi felelősség kizárása

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: Minden cégnev és/vagy terméknev az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minősül ezek piacain és/vagy országáiban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáját, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2022