



imagePROGRAF TM-250 / TM-255

ÚJRAGONDOLT **TELJESÍTMÉNY**

Emelje magasabb szintre a nyomtatási élményt a megnövelt termelékenységgel, az intuitív funkciókkal és a professzionális képminőséggel – mindezt egy fenntartható eszközben. A vállalatok és nagyméretű építőipari irodák, valamint a kiskereskedelmi és oktatási szektor számára tervezett 61 cm-es (24”) nyomtató éles vonalú, pontos CAD-nyomatok és szemet gyönyörködtető marketinganyagok zökkenőmentes kivitelezésére alkalmas eszköz.

- **Professzionális nyomtatási minőség**
A stabil képkiemelési funkciók éles, pontos vonalakat biztosítanak, az új magenta tinta pedig élénk piros színeket eredményez. Így élénk színű és pontos CAD-rajzokat, poszttereket és oktatóanyagokat készíthet
- **Intuitív funkciók**
Az egyszerű utasításokat követve a 11 cm-es (4,3”) érintőkijelzőn leolvashatja az olyan fontos információkat, mint a hordozó típusa, a hordozók fennmaradó méter mennyisége és a tinta mennyisége. Időt takaríthat meg, ha a papírtekercset a gyorsan hozzáférhető lapos felső fedélen keresztül tölti be
- **Jobb hatékonyság**
A1-es CAD-nyomatok előállítása mindössze 20 másodperc alatt, vagy A1-es posztterek nyomtatása 22 másodperc alatt. A szegély nélküli, bármilyen méretű nyomatokkal időt takaríthat meg a margók levágásán, a nagyobb tintatartályoknak, a gyors feldolgozási időnek és az alvó üzemmódból való gyors visszatérésnek köszönhetően pedig könnyedén kielégítheti a nyomtatási igényeket nagyobb mennyiségben is
- **Jobb fenntarthatóság**
Környezettudatos EPEAT Gold* minősítésű készülék alacsony energiafogyasztással, csökkentett energiafelhasználással készenléti állapotban és polisztirol hab nélküli csomagolással. A kevesebb zajjal járó nyomtatás révén ideális választás a csendes irodák számára

*Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el.

Canon

MŰSZAKI
ADATOK

imagePROGRAF TM-250 / TM-255

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA	TM-250	TM-255		TM-250	TM-255
Nyomtató típus	5 színű 61 cm-es (24")		Nyomtatható margóterület	Tekercses papír: felső: 3 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Tekercses papír (szegély nélküli): felső: 0 mm, alsó: 0 mm, oldalsó: 0 mm	
Nyomatási technológia	Canon Bubblejet on Demand, 6 színű, integrált típus (1 nyomatófej, nyomatófejenként 6 chip)			Vágott lapos (AppleAirPrint): felső: 3 mm, alsó: 12,7 mm; oldalsó: 3 mm	
Nyomatási felbontás	2400×1200 dpi			Vágott lapos (egyéb): felső: 3 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm	
Fúvókák száma	Összesen: 15 360 fúvóka. MBK (matt fekete): 5120 fúvóka; BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fúvóka		Hordozóadagolási kapacitás	Papírtekercs: egy tekercs Vágott lapos: 1 lap	
Vonalpontosság	legfeljebb ±0,1% Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyeznie a beállításoknál használtakkal.		Hordozófeltekercselő egység	n.a.	
Fúvókátávolság	1200 dpi 2 sorban		Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)	[Ajánlott] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"	
Tintacseppek mérete	színenként legalább 5 pikoliter			[Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Tintakapacitás	Csomagban lévő induló tinta: 490 ml (130 ml: MBK/matt fekete; 4 × 90 ml: BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) Értékesített tinta: 300/130 ml (BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)			A fentiekől eltérő, szegély nélküli nyomtatás bármilyen méret esetében funkciót csak a felhasználó által meghatározott tekercses papír támogat	
Tintatípus	Pigmenttinta: 5 szín (MBK/mattfekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)		Az előállított nyomatok maximális száma	Normál pozíció: 1 lap Hajtogatási pozíció: normál papír 20 lap A1-es álló tájolóssal Lapos pozíció: 20 lap A2 fekvőnél (nem számítva az erősen ívelt pozíciót)	
Kompatibilis operációs rendszerek	32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13		TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK	100–240 V AC (50–60 Hz)	
Egyéb támogatott munkaküldési protokoll	Apple AirPrint		Tápellátás	Működés közben: legfeljebb 62 W	
Nyomatónyelvek	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (1.7 verzió), JPEG (JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)	Energiafogyasztás	Alvó állapotban: legfeljebb 2,2 W	Működés közben: legfeljebb 64 W
Szabványos csatlakozófelületek	USB A Port: n.a.	USB, A típusú port: USB-memória (közvetlen nyomtatás)		Az alvó módba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: Kb. 5 perc	Alvó állapotban: legfeljebb 2,2 W
	USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3ab(100Base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Üzemeltetési feltételek	Kikapcsolt állapotban: legfeljebb 0,1 W	Az alvó állapotba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: kb. 5 perc
	*A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.		Akusztikai zaj (teljesítmény/nyomás)	Hőmérséklet: 15–30 °C, páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)	
MEMÓRIA				Működés közben: 41 dB (A) (normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (Az ISO7779 szabvány alapján mérve) Készenléti állapotban: legfeljebb 35 dB (A) Működés közben: legfeljebb 6,2 Bel (normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (Az ISO7779 szabvány alapján mérve)	
Normál memória	2 GB Bővítőfoglalat: nincs	128 GB (fizikai memória: 2 GB) Bővítőfoglalat: nincs	Szabályozás	CE-jelölés, UKCA-jelölés	
Merevlemez	n.a.	500 GB (titkosított)	Környezetvédelmi tanúsítványok	CB tanúsítvány, EPEAT ARANY ¹	
NYOMTATÁSI SEBESSÉG			MÉRET ÉS TÖMEG		
CAD-rajz			Méret és tömeg	Szé × mé × ma Nyomtató egység állvánnyal 978×885×1060 mm (a kezelőpanel nincs felfelé döntve/a kosár nyitva van)	
Normál papír (A1)	0:20 (Gyors gazdaságos üzemmód) 0:23 (Gyors) 0:40 (Normál)			978×756×1060 mm (a kezelőpanel nincs felfelé döntve/a kosár zárva van)	
Poszter:				55 kg (tekercstartó készlettel, tinta és nyomatófej nélkül)	
Normál papír (A1)	0:22 (Gyors gazdaságos üzemmód) 0:25 (Gyors) 0:44 (Normál)		Méret és tömeg csomagolva	Nyomtató (f6 egység állvánnyal és raklappal): 1152×913×946 mm, 96 kg	
Vastag bevonatú papír (A1)	0:55 (Gyors) 1:23 (Normál)		A CSOMAG TARTALMA		
			A doboz tartalma	Nyomtató, nyomtatóállvány, 1 nyomatófej, tápkábel, 1 tintatartály-kezdőkészlet, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, fontos tudnivalók tájékoztató, nyomtatóállvány szerelési útmutató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos értesítés	
HORDOZÓKEZELÉS			A csomag részét képező szoftverek	Az internetről további szoftverek tölthetők le	
Hordozóadagolás és -kiadás	Papírtekercs: egy tekercs, felső betöltés, előlő kiadás Vágott lapos: felső betöltés, előlő kiadás (kézi adagolás a rögzítőkár oldásával)		Lábjegyzetek	¹⁾ Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el	
Hordozószélesség	Papírtekercs: 203,2–610 mm Vágott lapos: 203,2–610 mm		Felelősség kizárása	Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: Minden cégnev és/vagy terméknev az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minősül ezek piacain és/vagy országokban.	
Hordozóvastagság	Tekercs/iv: 0,07–0,8 mm			A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáját, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.	
Legkisebb nyomtatható hossz	Tekercses papír: 203,2 mm Vágott lapos: 279,4 mm				
Maximális nyomtatható hossz	Tekercses papír: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik) Vágott lapos: 1,6 m				
Hordozótekercs maximális átmérője	150 mm				
Hordozóhordozó mag mérete	Tekercsmag belső átmérője: 2"/3"				
Ajánlott margótávolság	Tekercses papír: felső: 20 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Vágott lapos (AppleAirPrint): felső: 20 mm, alsó: 31 mm; oldalsó: 3 mm Vágott lapos (egyéb): felső: 20 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm				



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2025