



imagePROGRAF TM-510/TM-515

MINŐSÉG ÉS SOKOLDALÚSÁG MINDEN MUNKAKÖRNYEZETBEN

Emelje magasabb szintre a CAD-rajzokat és a figyelemfelkeltő marketinganyagokat élénk színekkel és precíz vékony vonalakkal. A 24 hüvelykes nyomtató a fokozott produktivitást, az intuitív használatot és a fenntarthatóságot alacsony zajszintű nyomtatással és a közepes produktivitású szegmensben alkalmazások széles körével ötvözi; vállalatok és nagyobb építőipari irodák, valamint a kiskereskedelmi és oktatási szektor számára készült.

ELŐNYÖK

- **Minőség minden alkalmazásban**
Az új, nagy sűrűségű MBK tinta és a továbbfejlesztett képfeldolgozás élesebb vékony vonalakat és tisztább műszaki részleteket biztosít, míg a normál papírhoz továbbfejlesztett színleképezés sötétebb, élénkebb nyomtatokat eredményez a különböző alkalmazásokban, például poszterek és kiskereskedelmi anyagok esetén.
- **Nagyobb produktivitás**
Tartsa lendületben a munkafolyamatokat: készítsen A1-es CAD-nyomatot 20 másodperc alatt, nyomtasson nagyobb tintatartályokkal, és töltsön kevesebb időt várakozással a rövid feldolgozásnak és a gyors visszatérést biztosító alvó üzemmódnak köszönhetően. A Free Layout Plus használatával már az első nyomatnál biztos lehet az eredményben, minimalísa csökkentheti a hibás nyomatok számát, a szegély nélküli nyomtatással pedig nincs szükség a felesleges margók levágására.
- **Egyszerű használat**
Az összes fontos beállítást a 4,3 hüvelykes, dönthető érintőképernyős kezelőpanelen vezérelheti, amelyen olyan lényeges információk is megjelennek, mint a hordozó típusa, a hátralévő hordozó mennyisége és a tintaszintek. A hordozótípus automatikus felismerése révén az egyszerűsített hordozóbeállítás gördülékenyebbé teszi a munkafolyamatot. Támogatja az Apple AirPrint, az IPP Everywhere és a Mopria szolgáltatást, így különböző eszközökről egyszerűen, illesztőprogram nélkül nyomtathat.
- **Fenntarthatóságra tervezve**
Az alacsony zajszintű működésnek köszönhetően nincs több zavaró tényező, így a készülék tökéletesen megfelel a csendesebb irodai környezetekhez. A több újrahasznosított anyag felhasználásával, EPS-mentes csomagolással és EPEAT-minősítéssel* készülő TM sorozat segít a szervezeteknek a fenntartható beszerzésre vonatkozó céljaik elérésében anélkül, hogy a minőség terén kompromisszumot kellene kötniük.

*EPEAT 1.0 Gold és EPEAT 2.0 Bronze minősítéssel rendelkezik, az Egyesült Államokban regisztrálva

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF TM-510/TM-515

NYOMTATÓTECHNOLÓGIA	TM-510	TM-515	TM-510	TM-515
Nyomtató típusa Nyomtatási technológia	5 színű 6l cm-es (24") Canon Bubblejet on Demand, 6 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 6 chip)		Tekerccses papír: felső: 3 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Tekerccses papír (szegély nélkül): felső: 0 mm, alsó: 0 mm, oldalsó: 0 mm Vágott lapos (AppleAirPrint): felső: 3 mm, alsó: 12,7 mm; oldalsó: 3 mm Vágott lapos (egyéb): felső: 3 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm	
Nyomtatási felbontás Fűvókák száma	2400×1200 dpi Összesen: 15 360 fűvóka MBK (matt fekete): 5120 fűvóka BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fűvóka		Papírtekerccs: 1 tekerccs Vágott lapos: 1 lap	
Vonalpontosság	legfeljebb ±0,1% Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyeznie a beállításoknál használtakkal.		n.a.	
Fűvókátávolság Tintacseppek mérete Tintakapacitás	1200 dpi 2 sorban színenként legalább 5 pikoliter Csomagban lévő induló tinta: 490 ml (130 ml: MBK/matt fekete; 4×90 ml: BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) Értékesített tinta: 300/130 ml (BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)		[Ajánlott] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"	
Tintatípus	Pigmenttinta: 5 szín (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)		[Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Operációs rendszerrel való kompatibilitás	32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26		A fentiekől eltérő, szegély nélküli nyomtatás bármilyen méret esetében funkciókat csak a felhasználó által meghatározott tekerccses papír támogat	
Egyéb támogatott munkaküldési protokoll	Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS rendszerhez), Mopria (Android, Windows rendszerhez), IPP Everywhere (ChromeOS rendszerhez)		Normál pozíció: 1 lap Hajtogatási pozíció: normál papír 20 lap A1-es álló tájálással Lapos pozíció: 20 lap A2 fekvőnél (nem számítva az erősen ívelt pozíciót)	
Nyomtatónyelvek	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (1.7 verzió), JPEG (JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)	100–240 V AC (50–60 Hz)	
Szabványos csatlakozófelületek	USB A Port: n.a.	USB, A típusú port: USB-memória (közvetlen nyomtatás)	Működés közben: kb. 62 W Alvó állapotban: kb. 2,2 W Az alvó módba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: kb. 5 perc Kikapcsolt állapotban: kb. 0,06 W	Működés közben: kb. 64 W Alvó állapotban: kb. 2,2 W Az alvó módba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: kb. 5 perc Kikapcsolt állapotban: kb. 0,06 W
MEMÓRIA	USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Hőmérséklet: 15–30 °C, páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)	
Normál memória	2 GB Bővítőfoglalat: nincs	128 GB (fizikai memória: 2 GB) Bővítőfoglalat: nincs	Működés közben: 41 dB (A) (normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (Az ISO7779 szabvány alapján mérve) Készenléti állapotban: legfeljebb 35 dB (A) Működés közben: legfeljebb 6,2 Bel (normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (Az ISO7779 szabvány alapján mérve)	
SSD-tárolás	n.a.	256 GB (titkosított)	CE-jelölés, UKCA-jelölés CB tanúsítvány, EPEAT tanúsítvány ¹	
NYOMTATÁSI SEBESSÉG				
CAD-rajz				
Normál papír (A1)	0:20 (Gyors gazdaságos üzemmód) 0:23 (Gyors) 0:40 (Normál)		Szé×mé×ma Nyomtató egység állvánnyal 978×885×1041 mm (nyitott kosár) 978×756×1041 mm (zárt kosár)	
Poszter:			55 kg (tekerccstartó készlettel, tinta és nyomtatófej nélkül)	
Normál papír (A1)	0:22 (Gyors gazdaságos üzemmód) 0:25 (Gyors) 0:38 (Gyors új) 0:44 (Normál)		Nyomtató (fő egység állvánnyal és raklappal): 1152×913×914 mm, 97 kg	
Vastag bevonatú papír (A1)	0:55 (Gyors) 1:21 (Normál)			
HORDOZÓKEZELÉS				
Hordozóadagolás és -kiadás	Papírtekerccs: egy tekerccs, felső betöltés, előlő kiadás Vágott lapos: felső betöltés, előlő kiadás (kézi adagolás a rögzítőkar oldásával)		Nyomtató, nyomtatóállvány, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintatartály-kezdőkészlet, 1 db tekerccstartó (orsó), 3"-es orsódapter, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, fontos tudnivalók tájékoztató, nyomtatóállvány szerelési útmutató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos értesítés	
Hordozószélesség	Tekerccses papír: 203,2–610 mm Vágott ív: 203,2–610 mm		Az internetről további szoftverek tölthetők le	
Hordozóvastagság	Tekerccs/ív: 0,07–0,8 mm			
Legkisebb nyomtatható hossz	Tekerccses papír: 203,2 mm Vágott lapos: 279,4 mm		5 cm-es/7,62 cm-es (2 1/3") tekerccstartó: RH2-28 IC kártyaolvasó tartó: RA-02 Asztali gyűjtőkosár: BU-07	
Maximális nyomtatható hossz	Papírtekerccs: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik) Vágott ív: 1,6 m		Tintatartály: MBK: PFI-323 (300 ml)/PFI-123 (130 ml) M (magenta): PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml) BK (fekete)/C (cián)/Y (sárga): PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Nyomtatófej: PF-06 Vágókés: CT-08 Karbantartó kazetta: MC-31	
Hordozótekerccs maximális átmérője	150 mm			
Nyomathordozó mag mérete	Tekerccsmag belső átmérője: 2 1/3"			
Ajánlott margóterület	Tekerccses papír: felső: 20 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Vágott lapos (AppleAirPrint): felső: 20 mm, alsó: 31 mm; oldalsó: 3 mm Vágott lapos (egyéb): felső: 20 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm			



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2026.