



imagePROGRAF TM-610 / TM-615

MINŐSÉG ÉS SOKOLDALÚSÁG MINDEN MUNKAKÖRNYEZETBEN

Emelje magasabb szintre a CAD-rajzokat és a figyelemfelkeltő marketinganyagokat élénk színekkel és precíz vékony vonalakkal. A 36 hüvelykes nyomtató a fokozott produktivitást, az intuitív használatot és a fenntarthatóságot alacsony zajszintű nyomtatással és a közepes produktivitású szegmensben alkalmazások széles körével ötvözi; nagyvállalatok és nagyobb építőipari irodák, valamint a kiskereskedelmi és oktatási szektor számára készült.

ELŐNYÖK

- **Minőség minden alkalmazásban**

Az új, nagy sűrűségű MBK tinta és a továbbfejlesztett képfeldolgozás élesebb vékony vonalakat és tisztább műszaki részleteket biztosít, míg a normál papírhoz továbbfejlesztett színleképezés sötétebb, élénkebb nyomtatott eredményez a különböző alkalmazásokban, például poszterek és kiskereskedelmi anyagok esetén.

- **Nagyobb produktivitás**

Tartsa lendületben a munkafolyamatokat a 3,2 lap/perces (A1) nyomtatási sebességgel és a nagyobb tintatartályokkal, a gyors feldolgozás és az alvó üzemmódból való gyors visszatérés pedig csökkenti a várakozási időt. A Free Layout Plus használatával már az első nyomatnál biztos lehet az eredményben, minimálisan csökkentheti a hibás nyomatok számát, a szegély nélküli nyomtatással pedig nincs szükség a felesleges margók levágására.

- **Egyszerű használat**

Az összes fontos beállítást a 4,3 hüvelykes, dönthető érintőképernyős kezelőpanelen vezérelheti, amelyen olyan lényeges információk is megjelennek, mint a hordozó típusa, a hátralévő hordozó mennyisége és a tintaszintek. A hordozótípus automatikus felismerése révén az egyszerűsített hordozóbeállítás gördülékenyebbé teszi a munkafolyamatot. Támogatja az Apple AirPrint, az IPP Everywhere és a Mopria szolgáltatást, így különböző eszközökről egyszerűen, illesztőprogram nélkül nyomtathat.

- **Fenntarthatóságra tervezve**

Az alacsony zajszintű működésnek köszönhetően nincs több zavaró tényező, így a készülék tökéletesen megfelel a csendesebb irodai környezetekhez. A több újrahasznosított anyag felhasználásával, EPS-mentes csomagolással és EPEAT-minősítéssel* készülő TM sorozat segít a szervezeteknek a fenntartható beszerzésre vonatkozó céljaik elérésében anélkül, hogy a minőség terén kompromisszumot kellene kötniük.

*EPEAT 1.0 Gold és EPEAT 2.0 Bronze minősítéssel rendelkezik, az Egyesült Államokban regisztrálva

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF TM-610 / TM-615

NYOMTATÓTECHNOLÓGIA	TM-610	TM-615	TM-610	TM-615
Nyomtató típusa	5 színű 92 cm-es (36")		Nyomtatható margóterület	
Nyomtatási technológia	Canon Bubblejet on Demand, 6 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 6 chip)		Tekercses papír: felső: 3 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Tekercses papír (szegély nélkül): felső: 0 mm, alsó: 0 mm, oldalsó: 0 mm Vágott ív (AppleAirPrint): felső: 3 mm, alsó: 12,7 mm; oldalsó: 3 mm Vágott lapos (egyéb): felső: 3 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm	
Nyomtatási felbontás	2400×1200 dpi		Papírtekercs: 1 tekercs Vágott ív: 1 lap	
Fűvókák száma	Összesen: 15 360 fűvóka MBK (matt fekete): 5120 fűvóka BK (fekete), C (cián), M (magenta), Y (sárga): színenként 2560 fűvóka		[Ajánlott] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"	
Vonalpontosság	legfeljebb ±0,1% Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyezniük a beállításoknál használtakkal.		[Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Fűvókátávolság	1200 dpi 2 sorban		A fentiekől eltérő, szegély nélküli nyomtatás bármilyen méret esetében csak a felhasználó által meghatározott tekercses papírra lehetséges	
Tíntacseppek mérete	színenként legalább 5 pikoliter		Normál pozíció: 1 lap Hajtogatási pozíció: normál papír 20 lap A1-es álló tájolással/A0 álló tájolással	
Tíntakapacitás	Csomagban lévő induló tinta: 490 ml (130 ml: MBK/matt fekete; 4 × 90 ml: BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) Forgalmazott tinta: 300/130 ml (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)		Lapos pozíció: normál papír 20 lap A2-es fekvő tájolással/A1 (nem számítva az erősen ívelt eseteket)	
Tíntatípus	Pigmenttinta: 5 szín (MBK/matt fekete, BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)		TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK	
Operációs rendszerrel való kompatibilitás	32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12–macOS 26		Tápellátás Energiafogyasztás	
Egyéb támogatott munkaküldési protokoll	Apple AirPrint (macOS/iOS/iPadOS rendszerhez), Mopria (Android, Windows rendszerhez), IPP Everywhere (ChromeOS rendszerhez)		100–240 V AC (50–60 Hz)	
Nyomtatónyelvek	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (1.7 verzió), JPEG (JFIF 1.02 verzió), CALS G4 (küldés csak FTP-n keresztül)	Működés közben: kb. 65 W Alvó állapotban: kb. 2,2 W Az alvó állapotba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: Kb. 5 perc Kikapcsolt állapotban: kb. 0,06 W	Működés közben: kb. 69 W Alvó állapotban: kb. 2,2 W Az alvó állapotba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: Kb. 5 perc Kikapcsolt állapotban: kb. 0,06 W
Szabványos csatlakozófelületek	USB A Port: n.a.	USB, A típusú port: USB-memória (közvetlen nyomtatás)	Hőmérséklet: 15–30 °C, páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)	Működés közben: kb. 41 dB (A) (normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (Az ISO7779 szabvány alapján mérve) Készenléti állapotban: legfeljebb 35 dB (A) Működés közben: legfeljebb 6,2 Bel (normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (Az ISO7779 szabvány alapján mérve)
	USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Szabályozás	
	*A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet		Környezetvédelmi tanúsítványok	
MEMÓRIA			MÉRET ÉS TÖMEG	
Normál memória	2 GB Bővítőfoglatat: nincs	128 GB (fizikai memória: 2 GB) Bővítőfoglatat: nincs	Fizikai méret és tömeg	
SSD-tárolás	n.a.	256 GB (titkosított)	Méret és tömeg csomagolva	
NYOMTATÁSI SEBESSÉG			A CSOMAG TARTALMA	
CAD-rajz			A doboz tartalma	
Normál papír (A1)	0:17 (Cyors gazdaságos üzemmód), 3,2 lap/perc		Nyomtató, nyomtatóállvány, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintatartály-kezdőkészlet, 1 db tekercstartó (orsó), 3"-es orsóadapter, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, fontos tudnivalók tájékoztató, nyomtatóállvány szerelési útmutató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos értesítés	
Normál papír (A0)	0:32 (Cyors gazdaságos üzemmód) 0:40 (Cyors) 1:08 (Normál)		Az internetről további szoftverek tölthetők le	
Poszter:			2"/3" tekercstartó: RH2-35 IC kártyaolvasó tartó: RA-02	
Normál papír (A0)	0:36 (Cyors gazdaságos üzemmód) 0:42 (Cyors) 1:04 (Cyors új) 1:16 (Normál)		Tintatartály: MBK: PFI-323 (300 ml)/PFI-123 (130 ml) M (magenta): PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml) BK (fekete)/C (cián)/Y (sárga): PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Nyomtatófej: PF-06 Vágókés: CT-08 Karbantartó kazetta: MC-31	
Vastag bevonatú papír (A0)	1:38 (Cyors) 2:30 (Normál)		Lábjegyzetek	
HORDOZÓKEZELÉS			*EPEAT 1.0 Gold és EPEAT 2.0 Bronze minősítéssel rendelkezik, az Egyesült Államokban regisztrálva	
Hordozóadagolás és -kiadás	Papírtekercs: egy tekercs, felső betöltés, elülső kiadás Vágott ív: felső betöltés, elülső kiadás (kézi adagolás a rögzítőkar oldásával)		Felelősség kizárása	
Hordozószélesség	Papírtekercs: 203,2–917 mm Vágott ív: 203,2–917 mm		Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: Minden cégnév és/vagy terméknév az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minősül ezek piacain és/vagy országaiban.	
Hordozóvastagság	Tekercs/ív: 0,07–0,8 mm		A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáján, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.	
Legkisebb nyomtatható hossz	Tekercses papír: 203,2 mm Vágott ív: 279,4 mm			
Maximális nyomtatható hossz	Papírtekercs: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően) Vágott ív: 1,6 m			
Hordozótekercs maximális átmérője	150 mm			
Nyomathordozó mag mérete	Tekercsmag belső átmérője: 2"/3"			
Ajánlott margótávolság	Tekercses papír: felső: 20 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Vágott ív (AppleAirPrint): felső: 20 mm, alsó: 31 mm; oldalsó: 3 mm Vágott ív (egyéb): felső: 20 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm			



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2026.